
***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。 如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于 2 分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

中文黑体
Chinese bold



液晶显示类型 LCD Display Type	薄膜晶体管/透射式/常黑/16.7M 色 TFT/Transmissive/Normally Black/16.7M COLOR		
观看方向/角度 Viewing Diretion	U80/D80/R80/L80	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 ℃ ～ 80 ℃
接口 Interface	HDMI1.4& HDCP1.4	驱动芯片 Driver IC	
工作电压 Operating Voltage	VDDIN= DC 9 ～ 12V/2A(Typ)	背光 Backlight	
TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-20 ℃ ～ 70 ℃	液晶模组亮度 LCM Brightness	500 cd/m²(Typ)/固定电流测试

HOTHMI

产品型号 Product model	HTM-H101D13-HDMI-A05C				
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Liu.YL	日期 Date	2024-01-05
版本 Ver	V0-0	单位 Unit	MM	公差 Tol.	±0.3